

ŽELEZNÝ BROD

KANALIZAČNÍ ŘÁD

**pro jednotný kanalizační systém města Železný Brod zakončený
čistírnou odpadních vod Železný Brod**



ŽELEZNÝ BROD

KANALIZAČNÍ ŘÁD

**pro jednotný kanalizační systém města Železný Brod zakončený
čistírnou odpadních vod Železný Brod**

Vlastník kanalizace:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Provozovatel kanalizace:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení kanalizačního řádu :

Vlastník:

Dne:

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

razítko, podpis: _____
Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

1. Titulní list kanalizačního řádu.....	str.	4
2. Předmět kanalizačního řádu.....		5
3. Všeobecná část.....		6
I Úvodní ustanovení.....		6
II Definice pojmů.....		6
III Provozování kanalizací.....		6
IV Nápojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.....		6
V Vypouštění odpadních vod do veřejného kanalizačního systému.....		7
13. Ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod		
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu.....		8
VI Kontrola míry znečištění a množství odpadních vod.....		10
VII Havárie.....		11
VIII Závěrečná ustanovení.....		12
4. Popis území a technický popis kanalizační sítě.....		13
IX Popis a hydrotechnické údaje.....		13
X Hydrologické údaje.....		17
5. Údaje o ČOV a vodním recipientu.....		18
XI popis ČOV.....		18
XII Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění.....		18
XIII Současné výkonové parametry ČOV.....		20
XIV Řešení dešťových vod v ČOV.....		22
XV Údaje o vodním recipientu.....		22
6. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami.....		23
7. Producenti odpadních vod.....		25
8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod		
vyjmenovaných průmyslových producentů.....		27
9. Opatření na kanalizační síti při havarijním nebo mimořádném stavu.....		28
XVI Hlášení mimořádných událostí.....		30
10. Aktualizace, revize kanalizačního řádu.....		31
11. Seznam zákonů a předpisů souvisejících s kanalizačním řádem		32
12. Přílohy.....		33

KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro kanalizační systém Železný Brod zakončený ČOV Železný Brod

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001
Sb. v platném znění) : **5110-796221-49099469-3/2**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY
č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5110-796221-49099469-4/1**

Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Bc. Jan Hencel

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: leden/2020

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Železném Brodě.

č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

2. PŘEDMĚT KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘEDMĚTEM TOHOTO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE STANOVENÍ

- podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém.
- nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod
- dalších podmínek provozu kanalizačního systému

3. VŠEOBECNÁ ČÁST

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění a ostatních souvisejících zákonů a předpisů, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu.

II.

DEFINICE POJMŮ

2. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny, užívané v tomto kanalizačním řádu definují příslušné zákony a směrnice, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu

III.

PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ

3. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen **provozovatel**). Provozovatel současně zajišťuje opravy a údržbu kanalizačních přípojek, které jsou na tento systém napojeny a uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství
4. Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby včetně části přípojky, jež není uložena na veřejném prostranství, a zařízení sloužícího k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, je vlastník (případně správce) pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém.
5. Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace.

IV.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

6. Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace.
7. Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do kanalizační sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní

předpisy. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

8. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá zájemce provozovatele kanalizace předložením žádosti o zřízení kanalizační přípojky, vybavené náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a realizaci kanalizačních přípojek je provozovatelem zajišťována v souladu s platnými vnitřními postupy společnosti.
9. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačním řádu.
10. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem) na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené platnou legislativou a platným kanalizačním řádem a pokud je to technicky možné.

V.

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

11. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem.
12. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod uvedené v kapitole 3. odst. 13 platí pro všechny producenty odpadních vod napojené na předmětný kanalizační systém, není-li v kapitole 8 tohoto kanalizačního řádu v případě konkrétních producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele přípustné míry znečištění těchto producentů odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě a na kapacitu ČOV.

13. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 8

Ukazatele	Symbol	Požadované hodnoty	Jednotka
Chem. spotřeba O ₂ dichromanem	CHSK _{Cr}	800	mg . l ⁻¹
Biochem. spotřeba O ₂ pětidenní	BSK ₅	400	mg . l ⁻¹
Nerozpuštěné látky	NL	350	mg . l ⁻¹
Fosfor celkový	P _{celk}	10	mg . l ⁻¹
Reakce vody	pH	6,0 – 9,0	
Amoniakální dusík	N- NH ₄ ⁺	45	mg . l ⁻¹
Dusík celkový	N _{celk}	70	mg . l ⁻¹
Rozpuštěné anorg. soli	RAS	1 200	mg . l ⁻¹
Sírany	SO ₄ ²⁻	400	mg . l ⁻¹
Chloridy	Cl ⁻	150	mg . l ⁻¹
Fluoridy	F ⁻	2	mg . l ⁻¹
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	6	mg . l ⁻¹
Tenzidy neionogenní	PAL-N	6	mg . l ⁻¹
Extrahovatelné látky	EL	60	mg . l ⁻¹
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	7	mg . l ⁻¹
Kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,2	mg . l ⁻¹
Kyanidy toxické	CN ⁻ _{tox}	0,05	mg . l ⁻¹
Fenoly jednosytné (těkající s vodní parou)	FN _P	5	mg . l ⁻¹
Celkové železo	Fe	10	mg . l ⁻¹
Rtuť	Hg	0,05	mg . l ⁻¹
Nikl	Ni	0,1	mg . l ⁻¹
Měď	Cu	0,1	mg . l ⁻¹
Chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3	mg . l ⁻¹
Chrom šestimocný	Cr ⁶⁺	0,05	mg . l ⁻¹
Olovo	Pb	0,1	mg . l ⁻¹
Arzén	As	0,1	mg . l ⁻¹
Zinek	Zn	0,5	mg . l ⁻¹
Selen	Se	0,05	mg . l ⁻¹
Molybden	Mo	0,1	mg . l ⁻¹
Kobalt	Co	0,05	mg . l ⁻¹
Kadmium	Cd	0,05	mg . l ⁻¹
Stříbro	Ag	0,1	mg . l ⁻¹
Vanad	V	0,05	mg . l ⁻¹
Adsorbovatelné org. vázané halogeny	AOX	0,1	mg . l ⁻¹
Barva – spektrofotometricky spektr. absorpční koeficient Hg λ 436 nm spektr. absorpční koeficient Hg λ 525 nm spektr. absorpční koeficient Hg λ 620 nm	λ 436 nm λ 525 nm λ 620 nm	5,5 3,5 2,5	m ⁻¹
Teplota	T	30	°C

14. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou uvedeny ve výčtu limitů přípustného znečištění (viz. bod 13 tohoto kanalizačního řádu) musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, pokud není tímto kanalizačním řádem stanoveno jinak.
15. V případech zvláštních a odůvodněných může po schválení kanalizačního řádu vodoprávním úřadem učinit provozovatel výjimku v limitech, uvedených v kapitole 3 za předpokladu, že budou splněny požadavky na:
- rovnoměrné vypouštění odpadních vod
 - vypouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto způsobů
 - vypouštění odpadních vod v určitém období (např. vegetačním, kampaňovém, zimním, po dobu rekonstrukce, přestavby apod.)
 - poměr ředění vzhledem k množství odpadních vod protékajících kanalizací a jejich míře znečištění
 - způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV
 - nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění.
16. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace.
17. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č.1 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách, může producent vypouštět do kanalizace pouze **na základě povolení vodoprávního úřadu**. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky – viz kapitola 6
18. Do veřejného kanalizačního systému nesmí být vypouštěny také následující látky:
- *látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatелů kanalizační sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce*
 - *látky radioaktivní, infekční*
 - *látky narušující materiály kanalizační sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci*
 - *látky způsobující provozní závady nebo poruchy na kanalizační síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV*
 - *látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi*
 - *látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky*
 - *biologicky nerozložitelné tenzidy*
 - *pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny*
 - *kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump*
 - *sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem*
 - *vody zvyšující nároky na provoz ČOV nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací*
 - *látky produkované zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“; dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 38, odst. 1 tyto látky nejsou odpadními vodami, dle § 39 zákona se tyto látky považují za závadné látky, jejichž smísení s odpadními či srážkovými vodami je nežádoucí*

19. Do kanalizačního systému ukončeného čistírnou odpadních vod, **není dovoleno** vypouštět odpadní vody přes septiky ani z domovních ČOV.
20. Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny.

VI.

KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

21. Metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů znečištění v odpadních vodách dle bodu 13 tohoto kanalizačního řádu vychází z platných technických norem. V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštění znečištění dle platného znění legislativy.
22. Koncentrace sledovaných ukazatelů musí být stanovena akreditovanou laboratoří (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů).
23. Koncentrace ukazatelů znečištění skutečně vypouštěných odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval složení vypouštěných odpadních vod a jejich vliv na kanalizační systém a ČOV.
24. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace v „Plánu kontroly kvality odpadních vod“. Pokud není v tomto kanalizačním řádu stanoven typ vzorku pro konkrétního odběratele, odebírá se pro kontrolu dodržení limitů průměru vzorek dvouhodinový sléváný ze stejných podílů odebraných v intervalu 15 minut. Pro kontrolu dodržení bilančních hodnot znečištění se odebírají vzorky 24 hodinové sléváné ze stejných podílů.
25. V případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod jako povinnost odběrateli provozovatel kanalizace dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod.
26. Koncentrace ukazatelů znečištění pro uliční nečistoty splachované do veřejné kanalizace za deště dešťovými vpustmi se zjišťuje ve sléváném vzorku nejméně ze tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanalizace. Přítomnost a množství těchto látek se zjišťuje těsně před vstupem kanalizační přípojky do kanalizační sítě.
27. Kontrolní vzorek se odebírá v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu.
28. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, na něž se vztahuje tento kanalizační řád, se vychází z platných smluv o odvádění odpadních vod, ve kterých je dodatkem stanoveno místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku.
29. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím zařízením, a to v případě, že má zajištěnu dodávku vody z jiného nebo z více zdrojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřícímu zařízení.

30. Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace dle „Plánu kontroly kvality odpadních vod“.
31. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
32. Jsou - li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů nebo odběru vzorků odpadních vod, provádí rozbor a odběr kontrolních vzorků odpadní vody akreditovaná laboratoř (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů a odběry vzorků odpadní vody), na které se producent odpadních vod a provozovatel shodnou.
33. Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do svých nemovitostí a zařízení za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně k odebrání vzorku odpadní vody vypouštěné producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace výsledky kontrolních rozborů kvality vypouštěných vod prováděných producentem.
34. Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení.
35. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je definováno v zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
36. Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do recipientu a odpadních vod v průběhu technologického procesu na ČOV probíhá dle schváleného „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ zpracovaného provozovatelem na základě požadavků platné legislativy, požadavků provozů kanalizací a ČOV s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v provozu kanalizací i ČOV. V plánu kontroly je stanoveno vždy místo odběru vzorků, typ vzorku, rozsah stanovovaných ukazatelů a četnost kontroly. Aktualizaci „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ provádí provozovatel jednou za rok.
37. Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu dotčeného odběratele.

VII.

HAVÁRIE

38. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí.
39. Vyrovnání škod z titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a příslušnými vodoprávními předpisy.
40. Opatření při haváriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalizačním systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizačního řádu.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

41. Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětný kanalizační systém.
42. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit.
43. Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí kanalizační síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu.

IX.**POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE**Cíle kanalizačního řádu:

- neohrožit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě
- neohrožit kvalitu kanalizační sítě včetně provozu ČOV
- dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvality kalů
- využití kapacitních možností sítě
- zajištění plynulého bezpečného a hospodárného odvádění odpadních vod
- zaručení maximální bezpečnosti zaměstnanců provozujících kanalizaci pro veřejnou potřebu

Charakteristika obce:

Město Železný Brod leží jihovýchodně od Jablonce nad Nisou, podél řeky Jizery v nadmořské výšce 280 – 400 m n. m. Ve městě žije přibližně 6 100 obyvatel. Nachází se zde několik rekreačních objektů. Zástavba centra je soustředěná, městského typu, na okrajích přechází v rozptýlenou. Městem protéká řeka Jizera, do které se vlévá potok Žernovnick. Území náleží do povodí řeky Jizery, částí území zasahuje do CHOPAV Severočeská křída.

Technický popis kanalizační sítě

Hlavní část stokové sítě tvoří gravitační jednotná kanalizační soustava zakončená mechanicko - biologickou ČOV Železný Brod s kalovým hospodářstvím a s vyústěním předčištěných odpadních vod do vodoteče Jizera. Provoz ČOV Železný Brod se řídí vlastním provozním řádem. ČOV Železný Brod se nachází v západní části města za bývalým areálem Jablonex Group a.s. a leží mezi vodotečí Jizera a náhonem pro místní vodní elektrárnu.

Celková délka stokové sítě je cca 15,2 km. Stoková síť byla budována postupně od roku 1940, nejvíce stok je ze 70. let minulého století.

Páteří kanalizační sítě jsou sběrače po obou březích Jizery. Do sběračů jsou zaústěny stoky z jednotlivých ulic města. Systém kanalizace je převážně jednotný osazený dešťovými oddělovači s přepady do Jizery a blízkých vodotečí.

Stoka A začíná na ČOV Železný Brod, kde je umístěna OK 1 ústící do vodoteče Jizera a jedna spadišťová šachta. Stoka A je pravobřežní, prochází bývalým areálem Jablonex Group a.s., ve kterém se na ní zprava napojuje stoka AA, která vede směrem k náhonu pro místní vodní elektrárnu a tento náhon nadchází a končí na opačném břehu náhonu před č. p. 341. Dále Stoka A kříží ulici Průmyslová, veda přes areál městské knihovny a okolních domů. Dále stoka zahýbá doleva a pokračuje ulicí Stavbařů vedoucí kolem finančního úřadu, u kterého do stoky A ústí stoka B. Na konci ulice Stavbařů stoka A nadchází náhon pro místní vodní elektrárnu, vede ulicí Vaněčkovou, ve které se na stoku A napojuje cizí kanalizace, u č. p. 563 vybočuje z ulice Vaněčkova, vede v zelené cestě podél levého břehu výše zmíněného náhonu, za č. p. 540 zatáčí doleva, vede kolem č. p. 729, napojuje se zpět na ulici Vaněčkova, vede ulicí Vaněčkova, pokračuje jižní stranou náměstí 3. Května, kde se na stoku A napojuje stoka C, pokračuje Masarykovou ulicí, ve které stoka odbočuje doleva směrem k ulici nábřeží Obránců Míru. Dále stoka A před č. p. 144 a pravý přítokem Jizery vodotečí Žernovnick uhýbá doleva a v tomto úhybu se na ní napojuje výtlak V1. Stoka A končí v ulici Husova u č. p. 42. Na poslední

šachtu stoky A ústí stoka AI, která u č. p 43 podchází vodoteč Žernovník a vede skrz Malé náměstí, ve kterém je umístěna OK 7 ústící do vodoteče Jizera. Na stoku AI se na výše zmíněném Malém náměstí za OK 7 napojuje stoka AI-3, které vede ulicí Železná a u č. p. 100 je umístěna OK 6 ústící do vodoteče Žernovník, což je pravobřežní přítok řeky Jizera.

Stoka B začíná napojením na stoku A za bývalým areálem Jablonex Group a.s. před finančním úřadem v ulici Stavbařů, pokračuje ulicí Příčná směrem k vodoteči Jizera a shybkou vede pod Jizerou k OK 2 ústící do vodoteče Jizera, kde se stoka B stává levobřežní. Dále vede ulicí Jiráskovo nábřeží, před křižovatkou ulici Jiráskovo nábřeží a Masarykova je umístěna OK 3 ústící do vodoteče Jizera. Dále stoka B odbočuje vpravo do ul. Masarykova a z ní přechází do ul. Nádražní. V křižovatce ulici Masarykova a Nádražní se na stoku B napojuje stoka BG, které pokračuje ulicí Masarykova. Na stoce BG se u č. p. 161 nachází OK 4 a stoka BG zde odbočuje doprava a u č. p. 336 odbočuje vlevo a podchází místní vodoteč ústící do pravého břehu řeky Jizery. V křižovatce ulic Nádražní a Jiráskovo nábřeží stoka B podchází výše zmíněnou místní vodoteč. Stoka B pokračuje ulicí Nábřežní a končí u nádraží Českých drah, a.s. (ČD).

Stoka C začíná ve spojně revizní šachtě na stoce A na jižní straně náměstí 3. května a prochází skrz toto náměstí do ulice Štefánková. Na náměstí 3. května se stoka C stýká se cizí kanalizací. Dále stoka C pokračuje z ulice Štefánikova do ulice Těpeřská. Křižovatkou ulici Štefánková a Těpeřská je umístěna OK 5 ústící do vodoteče Žernovník, což je pravobřežní přítok řeky Jizera a v této křižovatce se do stoky C napojuje cizí kanalizace. Stoka končí v ulici Těpeřská před č. p. 233.

Stoka D začíná v ČSOV Železný Brod v ulici nábřeží Obránců míru a končí u městského koupaliště.

Výtlač V1 začíná v ČSOV Železný Brod a končí napojením na stoku A v ulici Husova u č. p 144. ČSOV Železný Brod je čtvercová o půdorysných rozměrech 3 x 3 m, hloubky 3, dimenze nátku do ČSOV je DN 400 a je osazena čerpadly KSB. Před napojením na stoku A výtlač nadchází vodoteč Žernovník, což je pravobřežní přítok řeky Jizera.

Výtlač V2 začíná v ČSOV Železný Brod Jiráskovo nábřeží a končí napojením na shybku. ČSOV je kruhového půdorysu. Na ČSOV natékají OV stokou, která vede v ulici Jiráskovo nábřeží a začíná u ulice Masarykova.

Hlavní hydrotechnické údaje o stokové síti

Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácnosti jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod, s výjimkou výtlaču V1 a V2. Na kanalizaci je napojeno cca 90 % obyvatel. Splaškové vody od obyvatel nenapojených na ČOV jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na městskou čistírnu.

Kapacita hlavních kanalizačních sběračů je dostatečná. Kanalizační stoky byly vybudovány v kruhových profilech dimenzích od DN 200 až 800 mm a převážně z materiálu beton, kamenina, litina, ocel, PE korugovaný a PVC.

Dešťové oddělovače vybudované na gravitačním kanalizačním systému města Železný Brod byly navrženy na základě postupně zpracovávaných výchozích podkladů o kanalizačním systému a ČOV města s následujícími poměry ředění splaškových vod a umístěním:

Shybka

Stoka	Shybka	Místo	Křížená vodoteč	Profil
B	Sh 1	Jiráskovo nábřeží.	Jizera	2 x 300

Odlehčovací komory

Odlehčovací komory vybudované na gravitačním kanalizačním systému města Železný Brod byly navrženy na základě postupně zpracovaných výchozích podkladů o kanalizačním systému a ČOV města.

	Název ID	Poměr ředění	Q_{spl} (l/s)	Umístění
OK 1	236486	nedohledáno	nedohledáno	V areálu ČOV Železný Brod
OK 2	79520	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce B za shybkou pod Lužnicí
OK 3	79514	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce B v ul. Jiráskovo nábřeží u č. p. 276
OK 4	79579	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce BE na ul. Masarykova u č. p. 161
OK 5	79412	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce C v křižovatce ul. Štefánikova a Těpeřská
OK 6	79470	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce AI-3-2 v ul. Železná u č. p. 100
OK 7	79429	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce AI na Malém náměstí
OK 8	79534	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce D u ČSOV Železný Brod
OK 9	1036280	nedohledáno	nedohledáno	Na stoce v ulici Stavbařů

Odtok oddělených dešťových vod z odlehčovacích komor není regulován a je dán maximální kapacitou navržených odtokových potrubí (škrťací tratě). Odlehčovací potrubí vedené od jednotlivých odlehčovacích komor jsou vyústěny do bezejmenného recipientu.

Čerpací stanice

Stoka	ČSOV	Místo	Výkon (l/s)	Čerpadla	Výtlač. výška (m)	Výtlač.
A	Železný Brod	nábřeží Obránců Míru u č. p. 847	20	1 + 1	2	TL 200
B	Železný Brod Jiráskovo nábřeží	Jiráskovo nábřeží u č. p. 546	2,2	1 + 1	3,7	PE 110

Délka kanalizačního systému

Délka kanalizačního systému města Železný Brod

Celková délka kanalizace..... 14,4489 km

materiál	kamenina	5,17637 km
	beton	8,36676 km
	plasty	0,40717 km

ostatní

0,4986 km

Kanalizační přípojky

Celkem..... 575 ks.....délka 8,625 km

Kanalizační šachty

Celkem.....607 ks

Podrobné informace o kanalizační síti a parametrech stok jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

K obsluze a kontrole kanalizačního systému slouží zejména revizní – vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

X.

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje

Roční normál srážek - 930 mm

Průměrný odtokový koeficient – 0,4-0,7

Průměrný počet srážkových událostí – 110 – 120 (srážek s více než 1 mm)

Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet obyvatel obce – přibližně 6100

Na jednotný kanalizační systém zakončený ČOV je napojeno cca. 4177 obyvatel

Počet přípojek 575 o celkové délce 8,625 km

Celkové množství pitné vody odebírané z vodovodu pro veřejnou potřebu (fakturované) – 511 621 litrů/den

Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele – 85,06 litrů/den

Celkové množství odpadních vod odváděných kanalizací pro veřejnou potřebu (fakturované) – 354 005 litrů/den

Specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele – 84,75 litrů/den

5. ÚDAJE O ČOV A VODNÍM RECIPIENTU

XI.

POPIS ČOV

ČOV Železný Brod se nachází na p.p.č. 2208/1, 2208/2, 2208/3, 2208/4, 2209/1, 2209/5, 2209/6, 2209/7, 2209/8, 2209/10 v k.ú. Železný Brod v oploceném areálu. ČOV je mechanicko – biologická s chemickou eliminací fosforu, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a podélným souproudně protékajícími dosazovacími nádržemi ve dvojlinkovém provedení. Přebytný kal je gravitačně zahušťován odpouštěním kalové vody, anaerobně stabilizován za studena ve vyhnívací nádrži a odvodňován do kalových polí.

V objektu vstupní ČSOV jsou osazena čerpadla v sestavě 2+1 s max. kapacitou 80 l/s, výtlaky s čerpadel jsou zaústěny do nátokového potrubí do HP s integrovaným obtokem tvořeného česlemi, lapákem lísku a lapákem tuku. Shrabky a písek jsou vynášeny a skladovány v kontejneru. Odtok z kompaktního HP je veden potrubím do žlabu před odlehčovací objekt, který je vystavěn v prostoru bývalého lapáku písku, kde je též vybudován rozdělovací objekt na dvě biologické linky.

Na ČOV v rámci chemického hospodářství se síranem železitým je vybudován nová dvouplášťový nadzemní zásobník objemu 10m³ s dávkovacími komplety v počtu 2+1.

Odtok z ČOV je do měrného Thomsonova žlabu s ultrazvukovým snímačem hladiny, kde je rovněž umístěn odběr vzorků.

Součástí ČOV je provozní budova, garáž a fekální jímka.

XII.

KAPACITA ČOV A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK₅): **7566 EO**

Množství odpadních vod:

Průměrný denní tok: 15,41 l/s 100 m³/hod 2400 m³/den

Maximální okamžitý průtok: 27,7 l/s

BSK₅ 210,0 kg/den 76,65 t/rok

CHSK 551,0 kg/den 201,12 t/rok

NL 440,0 kg/den 160,6 t/rok

N-NH₄⁺ 51,20 kg/den 18,69 t/rok

N_{celk.} 78,80 kg/den 28,76 t/rok

P_{celk.} 11,60 kg/den 4,23 t/rok

Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v **tabulce č. 1**

Tab. č.1: Projektové parametry ČOV Železný Brod

ČOV Železný Brod		projektové parametry čistírny odpadních vod Železný Brod					limity
		max. přítok		garantovaný odtok			vodopráv. povolení
		celkem	Do biol.	z. mech.	z. biol.	celkem	
		1	2	3	4	5	
Q24	m ³ /d	753,5					Viz.tab.č.2
Q24	l/s	18,0					
Qd	m ³ /d	1818,9					
Qd	l/s	75,8					
Qh	l/s	32,8					
Qsrážkový	l/s						
BSK ₅	t/r	76,65					
BSK ₅	kg/d	210,0					
Ekv. obyv. (60g/EO.d)	počet	3500					
BSK ₅ (průměr)	mg/l	135,0					
BSK ₅ (max.)	mg/l						
CHSK	t/r	201,12					
CHSK	kg/d	551,0					
CHSK (průměr)	mg/l	354,3					
CHSK (max.)	mg/l						
BSK ₅ /CHSK	-						
NL	t/r	160,6					
NL	kg/d	440,0					
NL (průměr)	mg/l	282,9					
NL (max.)	mg/l						
N-NH ₄ ⁺	t/r	18,69					
N-NH ₄ ⁺	kg/d	51,2					
N-NH ₄ ⁺ (průměr)	mg/l	32,9					
N-NH ₄ ⁺ (max.)	mg/l						
Nc	t/r	28,76					
Nc	kg/d	78,8					
Nc (průměr)	mg/l	50,6					
Nc (max.)	mg/l						
Pc	t/r	4,23					
Pc	kg/d	11,6					
Pc (průměr)	mg/l	7,4					
Pc (max.)	mg/l						
EL	t/r						
EL	kg/d						
EL (průměr)	mg/l						
EL (max.)	mg/l						

XIII.

SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV

Počet připojených obyvatel a počet připojených EO:

4177 obyvatel **2209** EO

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 4163 fyzických v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 2019 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK₅ je 96,15 %.

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v **tabulce č. 2**.

Tab. č 2: Současné výkonové parametry ČOV Železný Brod

ČOV ŽELEZNÝ BROD		Výkonové parametry ČOV v roce 2018		Účinnost ČOV	Vodoprávní povolení
		Přítok celkem	Odtok celkem	[%]	Limity
Q (meř. roční průměr)	m³/r	366217,0	366217,0	100	700 000
Q (meř. roční průměr)	m³/d	1 117,9	1 117,9		1 945
Q (meř. roční průměr)	l/s	31,0	31,0		
Q (měřené max.)	l/s	73,0	73,0		31,0
BSK ₅	t/r	46,195	1,78	97,03	9,0
BSK ₅	kg/d				
Ekv. obyv. (60g/EO.d)	počet				
BSK ₅ (průměr)	mg/l	126,14	4,86		25
BSK ₅ (max.)	mg/l				50
CHSK	t/r	133,878	9,155	93,16	35,0
CHSK	kg/d				
CHSK (průměr)	mg/l	365,57	25,0		100
CHSK (max.)	mg/l				150
BSK ₅ /CHSK	-				
NL	t/r	65,26	1,022	99,31	8,0
NL	kg/d				
NL (průměr)	mg/l	178,21	2,79		25
NL (max.)	mg/l				50
N-NH ₄ ⁺	t/r	10,61	1,66	79,63	6,0
N-NH ₄ ⁺	kg/d				
N-NH ₄ ⁺ (průměr)	mg/l	28,99	4,55		15
N-NH ₄ ⁺ (max.)	mg/l				20
Nc	t/r	18,25	7,134	52,69	2,0
Nc	kg/d				
Nc (průměr)	mg/l	49,84	19,48		3
Nc (max.)	mg/l				8
Pc	t/r	1,79	0,608	67,23	
Pc	kg/d				
Pc (průměr)	mg/l	4,90	1,66		
Pc (max.)	mg/l				
vodohospod. aktivita	dny/rok	365			
vodohospod. aktivita	hod/den	24			

XIV.

ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD v ČOV

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou stokovou sítí na ČOV, přes oddělovací komory jsou zaústěny do recipientu vodního toku Jizery nebo do jejích přítoků.
na ČOV Železný Brod je odlehčení umístěné před sdruženým objektem hrubého předčištění ve vypínací komoře, kde je umístěn přelivný žlab, sloužící jako havarijní obtok při mimořádných událostech – při poruše čerpadel ve vstupní čerpací stanici, uzavření části ČOV z důvodů oprav, povodní atd. Zvýšený průtok vody v kanalizaci v důsledku dešťových srážek je řešen přímo na kanalizační síti odlehčovacími komorami zaústěnými přímo do recipientu toku Jizery.

XV.

ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je řeka Jizera

Název recipientu:	Jizera
Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.:	je významným tokem
Číslo hydrologického profilu:	1-05-02-005
Říční kilometr:	96,70
Q ₃₅₅ :	3,350 m ³ /s
Správce toku:	Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat níže uvedené látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami (viz §39) a látky uvedené v kapitole 3 bod 18 tohoto kanalizačního řádu.

Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády vydaném podle § 39 odst. 3; ostatní látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní látky, se považují za nebezpečné látky.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

9. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

- | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1. zinek | 6. selen | 11. cín | 16. vanad |
| 2. měď | 7. arzen | 12. baryum | 17. kobalt |
| 3. nikl | 8. antimon | 13. berylium | 18. thalium |
| 4. chrom | 9. molybden | 14. bor | 19. telur |
| 5. olovo | 10. titan | 15. uran | 20. stříbro |

10. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

11. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
12. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
13. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
14. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
15. Fluoridy.
16. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
17. Kyanidy
18. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

7. PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v obci vznikají:

- v bytovém fondu (obyvatelstvo)
- při výrobní činnosti (průmyslové podniky, provozovny)
- v zařízeních občanské vybavenosti - Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. U producentů odpadních vod ze sféry činností (služeb), nedochází k produkci technologických odpadních vod, takže tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod v kanalizační síti.
- srážkové a povrchové vody
- jiné vody

Producenti, jejichž hodnoty znečištění odpadních vod **nepřekračují míru znečištění** stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a **nemají** předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace

Drobní producenti typu školská zařízení, restaurační zařízení, sportovní zařízení a drobné služby (obchody, kadeřnické a masérské salony, opravny oděvů nebo obuvi apod.) nejsou v tomto výčtu uvedeni.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pouze v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti, jejichž provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod **nepřekračují míru znečištění** stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a **mají** předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

1. Ladislav Bukvic – řeznictví a uzenářství, s.r.o., Husova 43
2. Restaurace U Kašáků, Malé náměstí 68
3. Hospoda U klokana, Masarykova 610
4. ČSPHM Benzina, Štefánikova
5. Nádraží ČD, Nádražní 618
6. Pizzeria- Restaurant Železný Brod, Masarykova 357
7. Spoluvlastníci domu č. p. 278, Masarykova 278
8. Parkoviště, náměstí 3. května 18

Stomatologické ordinace

Poliklinika Železný Brod, Jarní 53
MUDr. Petr Krejčí, Příčná 331
MUDr. Jana Vedralová

Tito producenti mají povinnost sledovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost odběru a typ a rozsah vzorku je určen typem zařízení pro předčištění odpadních vod a typem výroby producenta. Odběr vzorku se vždy provádí na výstupu ze zařízení, popř. na místě zaústění odpadních vod z areálu producenta do veřejné kanalizace. Pro jednotlivé typy zařízení je stanoveno:

Odlučovač tuků:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)

Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Rozsah vzorku: EL, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅, pH

Odlučovač ropných látek:

a) parkovací plochy

Četnost odběrů: 2x ročně (1x za 6 měsíců)

Typ vzorku: bodový vzorek odebíraný za deště

Rozsah vzorku: C₁₀-C₄₀, NL, CHSK_{Cr},

b) ostatní

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)

Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Rozsah vzorku: C₁₀-C₄₀, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅

Čistírna odpadních vod:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)

Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

Neutralizační stanice:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)

Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

Odlučovač amalgámu:

Jedná se o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky a podle zákona č. 254/2001 Sb. **musí být povoleno vodoprávním úřadem**. Pro provoz odlučovače musí být splněny následující podmínky:

- Je používán výhradně odlučovač s doložitelnou účinností
- Účinnost odlučovače amalgámu je pravidelně přezkušována kompetentní institucí
- Jsou dodržovány pokyny výrobce odlučovače k jeho řádnému provozu
- Je zabezpečen pravidelný servis odlučovače, o kterém jsou vedeny záznamy

Pro konkrétní producenty jsou četnost odběru a typ a rozsah vzorku stanoveny v dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a mohou být stanoveny odlišně od uvedených podmínek.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod namátkově nebo v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu

Na kanalizační systém nejsou napojeni producenti s vyšší mírou znečištění.

Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod výše uvedených producentů jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znečištění, které nejsou v limitech pro jednotlivé producenty uvedeny, platí limity jako pro běžné producenty uvedené v kapitole 3 bod 13.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pravidelně podle platného Plánu kontroly kvality odpadních vod, schvalovaného vedením společnosti pro každý kalendářní rok.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ

1. Název a adresa firmy

IČO:

Druh činnosti

Druh odpadních vod

Vzorkování – místo odběru, typ vzorku, četnost odběrů

Způsob měření množství OV

Způsob předčištění OV

Max. množství vypouštěných OV: XXX l/s XXX m³/den XXX m³/rok

Ukazatele	Koncentrace průměr [mg/l]	Koncentrace max. [mg/l]	Bilance max. [t/rok]

9. OPATŘENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI PŘI HAVARIJNÍM NEBO MIMOŘÁDNÉM STAVU

Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli.

Provozovatel podává hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.). **Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci XVI - hlášení mimořádných událostí.**

Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník.

Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:

- plánovanou odstávkou nebo havarijní závadou ČSOV či jiného objektu na kanalizačním systému
- vniknutím látek uvedených v kapitole 3 bod 18 do kanalizace
- vniknutím zvláště nebezpečných a nebezpečných látek (kapitola 6) do kanalizace
- vniknutím ropných produktů do kanalizace
- překročením limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod
- havárií na stavební části kanalizační sítě
- závadou na zařízení
- ucpávkou na kanalizační síti
- omezením kapacity stokového systému a následným vzdouváním hladiny OV na terén
- ohrožením pracovníků kanalizační sítě
- živelní pohromou – průchodem velkých vod

Důsledkem havarijního nebo mimořádného stavu může být havárie ohrožující vodní prostředí.

Definice havárie na vodním prostředí dle vodního zákona (§ 40 zákona 254/2001 Sb.):

1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předchází.

Činnost při zjištění mimořádných stavů

- v případě plánované odstávky nebo havarijní závady na ČSOV nebo jiném objektu na kanalizačním systému provozovatel požádá producenty odpadních vod o snížení množství vypouštěné vody, případně využije rezervní zařízení a zajistí opravu.
- současně je pracovník provozovatele povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba. Dle této směrnice informuje dispečink provozovatele kanalizace

příslušné úřady a instituce o nastalé situaci. V případě plánovaných odstávek kratších než 24 hodin bude požádán správce toku o předběžné vyjádření a informován vodoprávní úřad elektronickou formou o mimořádné události dle uvedené směrnice. U plánovaných odstávek nad 24 hodin bude požádán správce toku a vodoprávní úřad o souhlas v dostatečném časovém předstihu.

- producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální)
- při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří, musí provozovatel zjistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k jeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajistí kontrolní vzorkování na přítoku na ČOV a na dalších místech dle uvážení pracovníků provozu kanalizací za účelem zjištění možného původce znečištění závadnými látkami. Příjemce informace (strojník, mistr) je povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost v kvalitě vypouštěné odpadní vody na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba.
- u provozovatele poškozeného zařízení je třeba zamezit dalšímu úniku nežádoucích látek do kanalizace (např. uzavřením plnicích nebo výpustních otvorů, utěsněním děr nebo trhlin v nádrži, zachycením kapalin do jiných nádob nebo přečerpáním obsahu nádrže, přechodně se uzavřou kanalizační vpusti, šachty apod.).
- v území postiženém havárií se utěsní dešťové kanalizační vpusti, pokud je to účelné
- provedou se terénní úpravy (vykopání stružek apod.), které umožní odvedení uniklých nežádoucích látek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to účelné
- k zachycení nežádoucích látek vniklých do kanalizace se umístí ve vhodných objektech kanalizační sítě (oddělovací komory, výustní objekty) norná stěna, kde dojde k zachycení většiny uniklých látek.
- odstranění ropných produktů se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem)
- provozovatel zajistí odstranění ucpávky vyčištěním šachty nebo propláchnutím tlakovou vodou. V případě, že se jedná o rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možností obtok u neprůtočného místa
- v zátopových oblastech řeší situace při zvýšené hladině toku „Povodňový plán konkrétní lokality“, po opadnutí velkých vod je nutno prověřit, případně vyčistit potrubí kanalizace

Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem.

XVI.

HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu kanalizační sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohrožení jakosti předčištěné odpadní vody, se tato skutečnost hlásí:

Provozovatel kanalizace
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

Call centrum **tel.: 840 111 111**

Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech

Policie ČR Železný Brod	tel.: 974 480 300
Městská policie Železný Brod	tel.: 483 333 933
Vodoprávní úřad Železný Brod	tel.: 483 333 984
Povodí Labe s.p., dispečink	tel.: 495 088 720
ČIŽP Liberec	tel.: 485 340 711
Hasičský záchranný sbor LK	tel.: 950 471 100, 950 487 011
Krajská hygienická stanice Lib. kraje	tel.: 485 253 111
ČEZ, a.s.	tel.: 840 850 860
Zdravotnická záchranná služba Jablonec nad Nisou	tel.: 485 345 142

Tísňová volání:

Číslo tísňového volání	tel.: 112
Hasiči	tel.: 150
Záchranná lékařská služba	tel.: 155
Policie ČR	tel.: 158
Městská policie	tel.: 156

10. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace (případně provozovatel na základě platného smluvního vztahu) průběžně podle stavu, respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně.

Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel dotčeného odběratele a v odůvodněných případech i místně příslušný vodoprávní úřad.

11. SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
4. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
5. Vzorový kanalizační řád zpracovaný MZe ČR
6. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
8. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů
10. TNV 75 6911 – provozní řád kanalizace

12. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Grafická příloha

Základní situační údaje o kanalizaci