

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro jednotný kanalizační systém obce Jablonné v Podještědí,
Petrovice, Markvartice v Podještědí, Česká Ves v Podještědí
a Lückendorf zakončený
čistírnou odpadních vod Jablonné v Podještědí



JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

KANALIZAČNÍ ŘÁD

**pro jednotný kanalizační systém obce Jablonné v Podještědí,
Petrovice, Markvartice v Podještědí, Česká Ves v Podještědí
a Lückendorf zakončený**

čistírnou odpadních vod Jablonné v Podještědí

Vlastník kanalizace: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Provozovatel kanalizace: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení kanalizačního řádu:

Vlastník:

Provozovatel:

Dne:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

razítko, podpis: _____
Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

OBSAH

1. Titulní list kanalizačního řádu.....str.	4
2. Předmět kanalizačního řádu.....	5
3. Všeobecná část.....	6
I Úvodní ustanovení.....	6
II Definice pojmů.....	6
III Provozování kanalizací.....	6
IV Nápojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.....	6
V Vypouštění odpadních vod do veřejného kanalizačního systému.....	7
13. Ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod	
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu.....	8
VI Kontrola míry znečištění a množství odpadních vod.....	10
VII Likvidace odpadních vod nepřivedených kanalizací.....	12
VIII Havárie.....	13
IX Závěrečná ustanovení.....	14
4. Popis území a technický popis kanalizační sítě.....	14
X Popis a hydrotechnické údaje.....	14
XI Hydrologické údaje.....	18
5. Údaje o ČOV a vodním recipientu.....	19
XII popis ČOV.....	19
XIII Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění.....	20
XIV Současné výkonové parametry ČOV.....	22
XV Řešení dešťových vod v ČOV.....	24
XVI Údaje o vodním recipientu.....	24
6. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami.....	25
7. Producenti odpadních vod.....	27
8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod	
vyjmenovaných průmyslových producentů.....	30
9. Opatření na kanalizační síti při havarijním nebo mimořádném stavu.....	31
XVI Hlášení mimořádných událostí.....	33
10. Aktualizace, revize kanalizačního řádu.....	34
11. Seznam zákonů a předpisů souvisejících s kanalizačním řádem	35
12. Přílohy.....	36

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro jednotný kanalizační systém obce Jablonné v Podještědí,
Petrovice, Markvartice v Podještědí, Česká Ves v Podještědí
a Lückendorf zakončený čistírnou odpadních vod Jablonné
v Podještědí

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č.
428/2001 Sb. v platném znění) : **5105-656216-49099469-3/1**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE
VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5105-656216-49099469-4/1**

Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Petra Otmarová

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: 6 / 2022

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

2. PŘEDMĚT KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘEDMĚTEM TOHOTO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE STANOVENÍ

- podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém.
- nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod
- dalších podmínek provozu kanalizačního systému

3. VŠEOBECNÁ ČÁST

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění a ostatních souvisejících zákonů a předpisů, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu.

II.

DEFINICE POJMŮ

2. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny, užívané v tomto kanalizačním řádu definují příslušné zákony a směrnice, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu

III.

PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ

3. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen **provozovatel**). Provozovatel současně zajišťuje opravy a údržbu kanalizačních přípojek, které jsou na tento systém napojeny a uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství
4. Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby včetně části přípojky, jež není uložena na veřejném prostranství, a zařízení sloužícího k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, je vlastník (případně správce) pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém.
5. Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace.

IV.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

6. Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace.
7. Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do

kanalizační sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

8. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá zájemce provozovatele kanalizace předložením žádosti o zřízení kanalizační přípojky, vybavené náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a realizaci kanalizačních přípojek je provozovatelem zajišťována v souladu s platnými vnitřními postupy společnosti.
9. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačním řádu.
10. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem) na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené platnou legislativou a platným kanalizačním řádem a pokud je to technicky možné.

V.

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

11. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem.
12. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod uvedené v kapitole 3. odst. 13 platí pro všechny producenty odpadních vod napojené na předmětný kanalizační systém, není-li v kapitole 8 tohoto kanalizačního řádu v případě konkrétních producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele přípustné míry znečištění těchto producentů odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě a na kapacitu ČOV.

13. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 8

Ukazatele	Symbol	Požadované hodnoty	Jednotka
Chem. spotřeba O ₂ dichromanem	CHSK _{Cr}	800	mg . l ⁻¹
Biochem. spotřeba O ₂ pětidenní	BSK ₅	400	mg . l ⁻¹
Nerozpuštěné látky	NL	350	mg . l ⁻¹
Fosfor celkový	P _{celk}	10	mg . l ⁻¹
Reakce vody	pH	6,0 – 9,0	
Amoniakální dusík	N- NH ₄ ⁺	45	mg . l ⁻¹
Dusík celkový	N _{celk}	70	mg . l ⁻¹
Rozpuštěné anorg. soli	RAS	1 200	mg . l ⁻¹
Sírany	SO ₄ ²⁻	400	mg . l ⁻¹
Chloridy	Cl ⁻	150	mg . l ⁻¹
Fluoridy	F ⁻	2	mg . l ⁻¹
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	6	mg . l ⁻¹
Tenzidy neionogenní	PAL-N	6	mg . l ⁻¹
Extrahovatelné látky	EL	60	mg . l ⁻¹
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	7	mg . l ⁻¹
Kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,2	mg . l ⁻¹
Kyanidy toxické	CN ⁻ _{tox}	0,05	mg . l ⁻¹
Fenoly jednosytné (těkající s vodní parou)	FN _p	5	mg . l ⁻¹
Celkové železo	Fe	10	mg . l ⁻¹
Rtuť	Hg	0,05	mg . l ⁻¹
Nikl	Ni	0,1	mg . l ⁻¹
Měď	Cu	0,1	mg . l ⁻¹
Chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3	mg . l ⁻¹
Chrom šestimocný	Cr ⁶⁺	0,05	mg . l ⁻¹
Olovo	Pb	0,1	mg . l ⁻¹
Arzén	As	0,1	mg . l ⁻¹
Zinek	Zn	0,5	mg . l ⁻¹
Selen	Se	0,05	mg . l ⁻¹
Molybden	Mo	0,1	mg . l ⁻¹
Kobalt	Co	0,05	mg . l ⁻¹
Kadmium	Cd	0,05	mg . l ⁻¹
Stříbro	Ag	0,1	mg . l ⁻¹
Vanad	V	0,05	mg . l ⁻¹
Adsorbovatelné org. vázané halogeny	AOX	0,1	mg . l ⁻¹
Barva – spektrofotometricky spektr. absorpční koeficient Hg λ 436 nm spektr. absorpční koeficient Hg λ 525 nm spektr. absorpční koeficient Hg λ 620 nm	λ 436 nm λ 525 nm λ 620 nm	5,5 3,5 2,5	m ⁻¹
Teplota	T	30	°C

14. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou uvedeny ve výčtu limitů přípustného znečištění (viz. bod 13 tohoto kanalizačního řádu) musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, pokud není tímto kanalizačním řádem stanoveno jinak.
15. V případech zvláštních a odůvodněných může po schválení kanalizačního řádu vodoprávním úřadem učinit provozovatel výjimku v limitech, uvedených v kapitole 3 za předpokladu, že budou splněny požadavky na:
- rovnoměrné vypouštění odpadních vod
 - vypouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto způsobů
 - vypouštění odpadních vod v určitém období (např. vegetačním, kampaňovém, zimním, po dobu rekonstrukce, přestavby apod.)
 - poměr ředění vzhledem k množství odpadních vod protékajících kanalizací a jejich míře znečištění
 - způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV
 - nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění.
16. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace.
17. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách, může producent vypouštět do kanalizace pouze **na základě povolení vodoprávního úřadu**. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky – viz kapitola 6
18. Do veřejného kanalizačního systému nesmí být vypouštěny také následující látky:
- *látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatелů kanalizační sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce*
 - *látky radioaktivní, infekční*
 - *látky narušující materiály kanalizační sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci*
 - *látky způsobující provozní závady nebo poruchy na kanalizační síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV*
 - *látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi*
 - *látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky*
 - *biologicky nerozložitelné tenzidy*
 - *pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny*
 - *kejsa nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump*
 - *sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem*
 - *vody zvyšující nároky na provoz ČOV nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací*
 - *látky produkováné zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“; dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 38, odst. 1 tyto*

- látky nejsou odpadními vodami, dle § 39 zákona se tyto látky považují za závadné látky, jejichž smísení s odpadními či srážkovými vodami je nežádoucí*
19. Do kanalizačního systému ukončeného čistírnou odpadních vod, **není dovoleno** vypouštět odpadní vody přes septiky ani z domovních ČOV.
20. Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny.

VI.

KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

21. Metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů znečištění v odpadních vodách dle bodu 13 tohoto kanalizačního řádu vychází z platných technických norem. V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštění znečištění dle platného znění legislativy.
22. Koncentrace sledovaných ukazatelů musí být stanovena akreditovanou laboratoří (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů).
23. Koncentrace ukazatelů znečištění skutečně vypouštěných odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval složení vypouštěných odpadních vod a jejich vliv na kanalizační systém a ČOV.
24. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace v „Plánu kontroly kvality odpadních vod“. Pokud není v tomto kanalizačním řádu stanoven typ vzorku pro konkrétního odběratele, odebírá se pro kontrolu dodržení limitů průměru vzorek dvouhodinový slévaný ze stejných podílů odebraných v intervalu 15 minut. Pro kontrolu dodržení bilančních hodnot znečištění se odebírají vzorky 24 hodinové slévané ze stejných podílů.
25. V případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod jako povinnost odběrateli provozovatel kanalizace dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod.
26. Koncentrace ukazatelů znečištění pro uliční nečistoty splachované do veřejné kanalizace za deště dešťovými vpustmi se zjišťuje ve slévaném vzorku nejméně ze tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanalizace. Přítomnost a množství těchto látek se zjišťuje těsně před vstupem kanalizační přípojky do kanalizační sítě.
27. Kontrolní vzorek se odebírá v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu.
28. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, na něž se vztahuje tento kanalizační řád, se vychází z platných smluv o odvádění odpadních vod, ve kterých je dodatkem stanoveno místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku.
29. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím zařízením, a to v případě, že má zajištěnu dodávku vody z jiného nebo z více zdrojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních

předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.

30. Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace dle „Plánu kontroly kvality odpadních vod“.
31. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
32. Jsou - li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů nebo odběru vzorků odpadních vod, provádí rozbor a odběr kontrolních vzorků odpadní vody akreditovaná laboratoř (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů a odběry vzorků odpadní vody), na které se producent odpadních vod a provozovatel shodnou.
33. Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do svých nemovitostí a zařízení za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně k odebrání vzorku odpadní vody vypouštěné producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace výsledky kontrolních rozborů kvality vypouštěných vod prováděných producentem.
34. Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení.
35. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je definováno v zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
36. Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do recipientu a odpadních vod v průběhu technologického procesu na ČOV probíhá dle schváleného „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ zpracovaného provozovatelem na základě požadavků platné legislativy, požadavků provozů kanalizací a ČOV s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v provozu kanalizací i ČOV. V plánu kontroly je stanoveno vždy místo odběru vzorků, typ vzorku, rozsah stanovovaných ukazatelů a četnost kontroly. Aktualizaci „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ provádí provozovatel jednou za rok.
37. Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu dotčeného odběratele.

VII.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD NEPŘIVEZENÝCH KANALIZACÍ

38. Umožňuje-li to kapacita, způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod, lze na ČOV přijímat odpadní vody dovezené od fyzických osob, z průmyslových areálů nebo ze zařízení provozovatele, které lze na ČOV odstranit mechanicky, mechanicko – biologicky, příp. biologicky za těchto podmínek:
 - Dovoze odpadní vody doloží původ přivezené odpadní vody
 - Na ČOV mohou být naváženy tyto druhy odpadních vod:
 - **Odpadní vody s obsahem kalu ze septiků a žump** – jedná se o odpadní vody vzniklé z komunální sféry. Jsou odčerpány ze septiků, žump a jímek.

- **Odpadní vody s obsahem kalu z čistíren odpadních vod** – jedná se o odpadní vody vzniklé z komunální sféry (domovní čistírny odpadních vod) nebo ze zařízení provozovatele (aktivovaný - stabilizovaný kal z malých ČOV).
- **Odpadní vody s obsahem odpadu z čištění kanalizace** – jedná se o odpadní vody, které vznikají při čištění kanalizace tlakovými a sacími vozidly bez zabudovaného systému recyklace. Odpadní vody vypouštěné z těchto vozidel na přítoku ČOV obsahují směs pevných a koloidních částic, organických i anorganických, přítomných v odpadní vodě.
- **Průmyslové odpadní vody** – jedná se o odpadní vody, které jsou biologicky rozložitelné, obvykle vznikající v potravinářském průmyslu nebo odpadní vody z jiných průmyslových odvětví, které mohou být v závislosti na své kvalitě využívány k vývinu bioplynu. Dále se mohou na ČOV navážet průmyslové odpadní vody, které jsou prospěšné procesu čištění, např. zásady vypouštěné přímo do vyhnívacích nádrží. Tyto odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné a zvláště nebezpečné závadné látky.
- Na ČOV lze přijmout průmyslové odpadní vody v maximálním množství 500 m³/rok.
- Vypouštění odpadních vod na ČOV: je povoleno na vyhrazených místech ČOV podle uspořádání technologických celků na ČOV. Odpadní vody s obsahem kalu ze septiků a žump, odpadní vody s obsahem kalu z komunálních ČOV a odpadní vody s obsahem odpadu z čištění kanalizace jsou vypouštěny vždy na přítoku ČOV. Odpadní vody s obsahem kalu z komunálních ČOV mohou být vypuštěny i do jímky směsného kalu, pokud je tato součástí technologie ČOV. Vypouštění odpadních vod na ČOV musí být v souladu s Provozním řádem ČOV.

39. Na ČOV mohou být přijímány přivezené odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce

Ukazatele	Symbol	Požadované hodnoty	Jednotka
Pro OV ze septiků, žump, ČOV a čištění kanalizace			
Chem. spotřeba O ₂ dichromanem	CHSK _{Cr}	50 000	mg . l ⁻¹
Rozpuštěné anorg. soli	RAS	6 000	mg . l ⁻¹
Veškeré látky	VL	50 000	mg . l ⁻¹
Fosfor celkový	P _{celk}	250	mg . l ⁻¹
Dusík celkový	N _{celk}	2 000	mg . l ⁻¹
Reakce vody	pH	5-10	

VIII.

HAVÁRIE

40. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí.
41. Vyrovnání škod z titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí občanským zákoníkem a příslušnými vodoprávními předpisy.

42. Opatření při haváriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalizačním systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizačního řádu.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

43. Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětný kanalizační systém.

44. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu občanského zákoníku provozovatele odškodnit.

Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí kanalizační síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu

IX.

POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Cíle kanalizačního řádu:

- neohrozit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě
- neohrozit kvalitu kanalizační sítě včetně provozu ČOV
- dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvality kalů
- využití kapacitních možností sítě
- zajištění plynulého bezpečného a hospodárního odvádění odpadních vod
- zaručení maximální bezpečnosti zaměstnanců provozujících kanalizaci pro veřejnou potřebu

Charakteristika obce:

Město Jablonné v Podještědí má celkem 3 653 trvale bydlících obyvatel. Jedná se soustředěnou zástavbu převážně městského typu. Okrajové části města mají charakter spíš venkovského typu, tj. izolované rodinné domky situované v zahradách. Město i přidružené obce se rozkládá na pravém a levém břehu Panenského a Železného potoka, do kterého je celé území města a přidružených obcí odvodňováno. Nejedná se o vodárenské toky.

Základní část stávajícího kanalizačního systému města Jablonné v Podještědí tvoří jednotná stoková síť. Pro připojení okrajových částí města, nebo částí s nevhodnou konfigurací terénu byly zrealizovány samostatné splaškové stoky doplněné lokálním odvedením dešťových vod přímo do drobných vodotečí. Splaškové vody z těchto částí města jsou převážně na kanalizační systém zakončený ČOV přečerpávány.

V současné době činí celkový počet obyvatel Jablonného v Podještědí nenapojených na centrální systém čištění asi 1500. Odkanalizování těchto objektů převážně RD, je řešeno vypouštěním odpadních vod do recipientů s předčištěním v prostých nebo biologických ČOV vyústěných samostatně do vodotečí nebo akumulací v jímkách a jejich vyvážení.

Zásobení objektů města pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části i z lokálních zdrojů (studní). Na vodovodní síť pro veřejnou potřebu je napojeno cca 3210 obyvatel.

Technický popis kanalizační sítě

Hlavní část stokového splaškového systému tvoří gravitační jednotná kanalizační soustava Jablonného v Podj. doplněná čistě splaškovými stokami vybudovanými především v Petrovicích a zakončená mechanicko - biologickou ČOV umístěnou pod Jablonným v Podještědí. Dále jsou na systému vybudovány čerpací stanice odpadních vod s výtlačnými tlakovými řady. **Jednotný kanalizační systém města sestává z rozvětveného páteřního kanalizačního sběrače „A“ zakončeného ČOV, na který jsou napojeny dvě hlavní rozvětvené gravitační stoky „B“ a „C“.**

Páteřní sběrač „A“ odvádí odpadní vody prakticky z celého města. Je veden od okraje čistírny odpadních vod podél Panenského potoka až do oblasti Markvartického rybníka, tím vlastně spolu s kmenovou stokou „B“ tvoří hlavní odvodňovací kostru celého zájmového území města. Vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům území podél

Panenského potoka, umožňující vést stoku pouze v minimálním spádu bylo nutné na sběrači vybudovat přečerpávací stanici (hlavní-Tyršova ul.), která umožňuje další vedení splaškových vod na čistírnu odpadních vod umístěné za koncem zástavby města ve Valtínovské ulici.

Dále součástí rozvětveného páteřního sběrače „A“ jsou odlehčovací komory s přepadem do Panenského potoka. Vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům nebylo možné navrhnout tyto komory přímo na sběrači, protože niveleta dna sběrače probíhá převážně pod úrovní dna Panenského potoka. Odlehčení bylo tedy možné navrhnout, z výškových důvodů, pouze na přítokových (uličních) stokách, které jenom tímto způsobem bylo možné odlehčit.

Čerpací stanice splašků – hlavní byla vybudována v Tyršově ulici na břehu Panenského potoka. Výtlačný řad začíná v čerpací jímce a je dále veden podél příjezdové komunikace ve směru k ul. Tyršova, kde je ukončen v šachtě pokračování gravitační části kmenového sběrače „A“.

Hlavní stoka „B“ je napojena zprava před ČOV v ul. Valtínovské na páteřní sběrač „A“. Tato stoka podchycuje odpadní vody z oblasti náměstí. Dále pak ulic Okružní a Švermovy, které jsou přečerpávány čerpací stanicí (Okružní) umístěnou v parčíku před závodem Preciosa. Čerpací stanice splašků – Okružní byla vybudována na místě původní lokální malé ČOV typu VHS – kalová kapsa.

Hlavní stoka „C“ byla vybudována z materiálu PVC DN 300 mm a začíná ve stávající šachtě umístěné v dolní části Markvartické ulice, pokračuje středem komunikace podél školy do ul. Zdislavy z Lemberka, kterou přechází. Dále odbočuje do ul. Lužické, podchází železniční trať a je vedena po levé straně komunikace směrem ke křižovatce se silnicí I/13. Ukončena kanalizační šachtou v prostoru před vjezdem k bývalé „vajčkárně“, do které je napojeno potrubí gravitační části výtlačného řadu „PV-2“ vedeného od čerpací stanice splaškových vod Petrovice. V ul. Zdislavy z Lemberka a Lužické byly na stoku přepojeny stávající stoky.

Stokový systém Lückendorf (SRN) – Petrovice – Jablonné v Podještědí (hlavní stoka „C“): je členěn na stavební objekty:

- **Výtlač splašků „PV-1“** byl vybudován z materiálu HDPE DN 125 mm, PN 10 (na území ČR) o celkové délce 1 134 m. Trasa začíná v čerpací stanici odpadních vod umístěné asi 30 m za státní hranicí na území SRN. Překračuje státní hranici a je veden po pravé straně komunikace II/270 až do nejvyššího místa na okraji Petrovic, kde končí a napojuje se do gravitační stoky „PA“.
- **Gravitační stoka „PA“** byla vybudována z materiálu kanalizační PVC DN 300 mm a délce 906 m. Začíná v čerpací stanici splašků Petrovice, pokračuje místní zpevněnou komunikací do zástavby obce. V centru obce přechází do silnice II/270, kterou je vedena na okraj obce, kde je napojen výtlač od Lückendorfu „PV-1“. Na trase byly na stoku napojeni obyvatelé z přilehlých rodinných domků novými splaškovými kanalizačními přípojkami.
- **Čerpací stanice splašků Petrovice** je umístěna na okraji obce v místě, kde zpevněná místní komunikace se napojuje na silnici II/270. Její kapacita je 8,6 l.s-1 a byla vybudována jako podzemní se dvěma jímkami. V roce 2007 byly pro ČSOV Petrovice vybudovány dezodorizační (biologické) filtry pro odstranění zápachu.
- **Výtlač splašků „PV-2“** byl vybudován z materiálu HDPE DN 150 mm, PN 10 a celkové délce výtlačku 3 536 m. Trasa řadu začíná v suché jímce čerpací stanice, dále je veden protlakem pod silnicí II/270 kde se lomí vlevo a je veden podél této komunikace ve směru do Jablonného v Podještědí. Podchází silnici I/13 protlakem a je ukončen v koncové šachtě stoky „B“.

Délka kanalizačního systému

Délka kanalizačního systému:

Celková délka kanalizace: 20, 536 km

Materiál: Kamenina: 6,9 km
 Beton: 2,92 km
 Plast: 9,52 km
 Jiné: 0,42 km

Kanalizační přípojky: 587 ks

Důležité objekty na kanalizaci

Čerpací stanice odpadních vod

Přehled uvádí následující tabulka:

OBJECTID	Název čerpací stanice	Typ kanalizace	Výkon (l/s)	Část obce
3425	Jablonné v Podještědí - Tyršova	Jednotná	13	Tyršova
4721	Petrovice v Lužických horách	Splašková	8,6	Petrovice
17508	Jablonné v Podještědí - Švermova	Splašková	8	Švermova
17507	Jablonné v Podještědí - Komenského	Splašková	7,32	Komenského
4705	Jablonné v Podještědí - Okružní	Jednotná	8	Okružní

Odlehčovací komory

Přehled uvádí následující tabulka:

OBJECT ID	Název odlehčovací komory	Poměr ředění	Umístění
37016	Jablonné v Podještědí OKB1	1:3	Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí +
36976	Jablonné v Podještědí OKF	1:4	Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí
37047	Jablonné v Podještědí OKA1	1:4	Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, v blízkosti křižovatky ulic Valtinovská, Lidická a Na nivách
39131	Jablonné v Podještědí OKB2	1:3	Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Lidická
37105	Jablonné v Podještědí OKA2	1:4	Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, v parčíku na křižovatce ulic Tyršova a Mlýnská,
36711	Jablonné v Podještědí OKA7	1:4	Jablonné v Podještědí, Markvartice, na stoce „A“ v prostoru bývalého náhonu z Markvartického rybníka.
36886	Jablonné v Podještědí OKA3	1:4	Jablonné v Podještědí, Markvartice, z Dominikánského nám. a ul. Klášterní k potoku, kde za křížením s ul. Mlýnskou
36861	Jablonné v Podještědí OKA4	1:4	Jablonné v Podještědí, Markvartice, z ul. Máchova, Smetanova a Alšova k potoku
36802	Jablonné v Podještědí OKA5	1:4	Jablonné v Podještědí, Markvartice, v blízkosti bývalé malé ČOV-pod školou
38137	Jablonné v Podještědí OKA6	1:4	Jablonné v Podještědí, Markvartice, na levém břehu Panenského potoka označené též jako ul. Markvartická,

Kanalizační šachty: 607 ks

Podrobné informace o kanalizační síti a parametrech stok jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

X.

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Roční normál srážek – 752 mm

Průměrný odtokový koeficient – 0,29 - 0,42

Průměrný počet srážkových událostí – 120 – 130 (srážky 1 mm a více)

Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet obyvatel obcí: 3653

Na smíšený kanalizační systém zakončený ČOV je celkem napojeno 2618 obyvatel

Počet přípojek 587 o celkové délce 5870 m

Celkové množství pitné vody odebírané z vodovodu pro veřejnou potřebu (fakturované) – 156 395 m³/rok

Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele – 133,4 litrů/den

Celkové množství odpadních vod odváděných kanalizací pro veřejnou potřebu (fakturované) – 143 564 m³/rok

Specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele – 150 litrů/den

XI.

POPIS ČOV

ČOV Jablonné v Podještědí 3 - jedná se o mechanicko – biologickou ČOV v dvojlinkovém provedení s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací, chemickým srážením fosforu a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty lze provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci.

Odpadní vody na ČOV natékají jednotnou kanalizací ŽB DN600 přes objekt hrubého předčištění do vstupní čerpací jímky. Hrubé předčištění tvoří lapák štěrku a jemné strojně stírané česle. Dále je hrubé předčištění vybaveno obtokem opatřeným ručně stíranými česlemi. Čerpací stanici tvoří dvě podzemní mokré čerpací jímky (jímka pro čerpání splaškových vod do lapáku písku a následně do aktivace; a jímka s možností čerpání nadbílancích OV do dešťové zdrže). Jímky jsou propojeny přepadovým oknem, v každé jímce jsou osazeny 2 ks čerpadel. ČSOV je vybavena havarijním přepadem zaústěným do odtoku. OV z lapáku písku vybaveného separátorem písku natékají do denitrifikačních zón, které jsou míchány buď ponornými míchadly, nebo provzdušňovány jemnobublinným provzdušňovacím systémem pro zimní provoz. Shodně jsou řešeny i zóny nitrifikace. Nitrifikaci tvoří čtvercové aktivační nádrže, které jsou vystrojeny jemnobublinným aeračním systémem. Rozdělení odtoku z obou linek je provedeno odtokovými žlaby na dvě podélně protékané souprouté dosazovací nádrže s nastavitelnou přelivnou hranou na žlabu. Interní recirkulace je vedena z konce nitrifikace na začátek denitrifikace. Plovoucí látky jsou čerpány do společného potrubí vratného a přebytečného kalu nebo volitelně zpět na hladinu aktivační nádrže. Pro stírání dna a hladiny každé dosazovací nádrže je osazen plastový řetězový shrabovák.

Přebytečný kal je zahušťován a skladován ve dvou kalojemech a strojně odvodňován. V případě poruchy strojního zařízení pro odvodnění kalu je možno využít kalových polí.

Z dosazovacích nádrží je vyčištěná odpadní voda odvedena pomocí dvou podélných odtokových žlabů do recipientu. Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno Parshallovým žlabem P7.

Pro chemické srážení fosforu je venku v areálu ČOV umístěna nádrž se síranem železitým. V oploceném areálu se nachází zděný provozní objekt se zázemím pro obsluhu a dmychárnu.

XII.

KAPACITA ČOV A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK₅): **3 960 EO**

Množství odpadních vod:

Průměrný denní tok: 11,4 l/s, 41,1 m³/h 986,7 m³/den

Maximální okamžitý průtok: 14,8 l/s

BSK ₅	240,8 mg/l	237,6 kg/den
CHSK	481,6 mg/l	475,2 kg/den
N _c	49,1 mg/l	48,4 kg/den
N-NH ₄	31,9 mg/l	31,5 kg/den
P _c	10,0 mg/l	9,9 kg/den
NL	267,6 mg/l	264,0 kg/den

Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v **tabulce č. 1**.

Tab. č. 1: Projektové parametry ČOV Jablonné v Podještědí 3

ČOV Jablonné v Podještědí 3		projektové parametry čistírny odpadních vod					limity
		max. přítok		garantovaný odtok			vodopráv. povolení
		celkem	Do biol.	z. mech.	z. biol.	celkem	
		1	2	3	4	5	
Q24	m³/d	986,7					
Q24	l/s	11,4					11,4
Qd	m³/d	1275,6					
Qd	l/s	14,8					14,8
Qh	l/s	26,8					
Qsrážkový	l/s	262,5	34,3				
BSK ₅	t/r						8,2
BSK ₅	kg/d	237,6					
Ekv. obyv. (60g/EO.d)	počet	3 960					
BSK ₅ (průměr)	mg/l	240,8					25
BSK ₅ (max.)	mg/l						40
CHSK	t/r						31,0
CHSK	kg/d	475,2					
CHSK (průměr)	mg/l	481,6					100
CHSK (max.)	mg/l						150
BSK ₅ /CHSK	-						
NL	t/r						8,2
NL	kg/d	264,0					
NL (průměr)	mg/l	267,6				15,0	25
NL (max.)	mg/l						40
N-NH4+	t/r						4,1
N-NH4+	kg/d	31,5					
N-NH4+ (průměr)	mg/l	31,9					10
N-NH4+ (max.)	mg/l						20
Nc	t/r						
Nc	kg/d	48,4					
Nc (průměr)	mg/l	49,1					
Nc (max.)	mg/l						
Pc	t/r						1,2
Pc	kg/d	9,9					
Pc (průměr)	mg/l	10,0					3
Pc (max.)	mg/l						8
EL	t/r						
EL	kg/d						
EL (průměr)	mg/l						
EL (max.)	mg/l						

XIII.

SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV

Počet připojených obyvatel a počet připojených EO:

2 325 obyvatel **2 046 EO**

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 2 325 fyzických v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 2046 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK₅ je 99,36 %.

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v **tabulce č. 2**.

Tab. č. 2: Současné výkonové parametry ČOV Jablonné v Podještědí 3

ČOV JABLONNÉ v PODJEŠTĚDÍ 3		Výkonové parametry ČOV v roce 2021		Účinnost ČOV [%]	Vodoprávní povolení Limity
		Přítok celkem	Odtok celkem		
Q (měř. roční průměr)	m³/r		287 016		360 145
Q (měř. roční průměr)	m³/d				
Q (měř. roční průměr)	l/s				11,4
Q (měřené max.)	l/s				14,8
BSK ₅	t/r	44,797	0,287	99,36	8,2
BSK ₅	kg/d				
Ekv. obyv. (60g/EO.d)	počet	2 046			
BSK ₅ (průměr)	mg/l	156,08	1,0		25
BSK ₅ (max.)	mg/l				40
CHSK	t/r	104,761	6,65	93,65	31,0
CHSK	kg/d				
CHSK (průměr)	mg/l	365,00	23,17		100
CHSK (max.)	mg/l				150
BSK ₅ /CHSK	-				
NL	t/r	29,873	0,479	98,40	8,2
NL	kg/d				
NL (průměr)	mg/l	104,08	1,67		25
NL (max.)	mg/l				40
N-NH ₄ ⁺	t/r	11,007	0,069	99,37	4,1
N-NH ₄ ⁺	kg/d				
N-NH ₄ ⁺ (průměr)	mg/l	38,35	0,24		10
N-NH ₄ ⁺ (max.)	mg/l				20
Nc	t/r				
Nc	kg/d				
Nc (průměr)	mg/l				
Nc (max.)	mg/l				
Pc	t/r	2,092	0,304	85,46	1,2
Pc	kg/d				
Pc (průměr)	mg/l	7,29	1,06		3
Pc (max.)	mg/l				8
vodohospod. aktivita	dny/rok	365			
vodohospod. aktivita	hod/den	24			

XIV.

ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD v ČOV

Maximální přítok na ČOV (do biologické linky) za deště je 123,3 m³/den (34,3 l/s). V případě, že je přítok odpadních vod na ČOV za deště vyšší, jsou odpadní vody odlehčovány do dešťové zdrže. Oddělení nadbilančních vod probíhá ve vstupní ČS umístěné za objektem hrubého předčištění. Z dešťové zdrže jsou OV čerpány do čistícího procesu zpět přes vstupní ČS. Provoz je řízený automaticky pomocí řídicího systému, který zabezpečuje maximální možnost využití objemu dešťové zdrže a minimalizuje únik nevyčištěných odpadních vod do recipientu. Dešťová zdrž je vybavena bezpečnostním přelivem OV do recipientu.

XV.

ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je Panenský potok.

Název recipientu:	Panenský potok		
Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.:	je významným tokem		
Číslo hydrologického profilu:	1-14-03-019		
Říční kilometr:	16,330, levý břeh		
Q ₃₅₅ :	175 l/s		
Kvalita při Q ₃₅₅ :	BSK ₅	=	5,0 mg/l
	CHSK _{Cr}	=	12,5 mg/l
	NL	=	9,0 mg/l
	N-NH ₄ ⁺	=	0,45 mg/l
Správce toku:	Povodí Ohře, s. p.		

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat níže uvedené látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami (viz §39) a látky uvedené v kapitole 3 bod 18 tohoto kanalizačního řádu.

Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády vydaném podle § 39 odst. 3; ostatní látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní látky, se považují za nebezpečné látky.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

9. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro

10. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

11. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
12. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
13. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
14. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
15. Fluoridy.
16. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
17. Kyanidy
18. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

7. PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v obci vznikají:

- v bytovém fondu (obyvatelstvo)
- při výrobní činnosti (průmyslové podniky, provozovny)
- v zařízeních občanské vybavenosti - Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. U producentů odpadních vod ze sféry činností (služeb), nedochází k produkci technologických odpadních vod, takže tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod v kanalizační síti.
- srážkové a povrchové vody
- jiné vody

Producenti, jejichž hodnoty znečištění odpadních vod nepřekračují míru znečištění stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a nemají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace

- Restaurace Český lev, nám. Míru 158, 471 25 Jablonné v Podještědí
- Matějů, nám. Míru 159, 471 25 Jablonné v Podještědí
- Gastro Svoboda s.r.o., Liberecká 152, 471 25 Jablonné v Podještědí

Drobní producenti typu školská zařízení, restaurační zařízení, sportovní zařízení a drobné služby (obchody, kadeřnické a masérské salony, opravny oděvů nebo obuvi apod.) nejsou v tomto výčtu uvedeni.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pouze v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti, jejichž provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod nepřekračují míru znečištění stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a mají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

- České dráhy, a.s., nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha
restaurace, ukazatel EL, lapol tuků EOT 2P vzorek prostý, místo odběru vzorků: RŠ za topolem
- Preciosa a.s., Švermova 419, 471 25 Jablonné v Podještědí – pouze ohřívání obědů - vývoz jímka (dříve lapol tuků LTP 2BA-MH)
- Zubař - MUDr. Ivana Adamcová, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

Veterinární ordinace:

Duovet s.r.o. Zdislavy z Lemberka 37, 471 25, Jablonné v Podještědí
MVDR.OLGA PŘIKRYLOVÁ Dlouhá 99, 471 25, Jablonné v Podještědí

Objekty, vybavené kuchyní a jídelnami jsou vybaveny lapači tuků.

Tito producenti mají povinnost sledovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

Četnost odběru a typ a rozsah vzorku je určen typem zařízení pro předčištění odpadních vod a typem výroby producenta. Odběr vzorku se vždy provádí na výstupu ze zařízení, popř. na místě zaústění odpadních vod z areálu producenta do veřejné kanalizace. Pro jednotlivé typy zařízení je stanoveno:

Odlučovač tuků:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění
Rozsah vzorku: EL, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅, pH

Odlučovač ropných látek:

a) parkovací plochy

Četnost odběrů: 2x ročně (1x za 6 měsíců)
Typ vzorku: bodový vzorek odebíraný za deště
Rozsah vzorku: C₁₀-C₄₀, NL, CHSK_{Cr},

b) ostatní

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění
Rozsah vzorku: C₁₀-C₄₀, NL, CHSK_{Cr}, BSK₅

Čistírna odpadních vod:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění
Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

Neutralizační stanice:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění
Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

Odlučovač amalgámu:

Jedná se o vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné látky a podle zákona č. 254/2001 Sb. **musí být povoleno vodoprávním úřadem**. Pro provoz odlučovače musí být splněny následující podmínky:

- Je používán výhradně odlučovač s doložitelnou účinností
- Účinnost odlučovače amalgámu je pravidelně přezkušována kompetentní institucí

- Jsou dodržovány pokyny výrobce odlučovače k jeho řádnému provozu
- Je zabezpečen pravidelný servis odlučovače, o kterém jsou vedeny záznamy

Pro konkrétní producenty jsou četnost odběru a typ a rozsah vzorku stanoveny v dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a mohou být stanoveny odlišně od uvedených podmínek.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod namátkově nebo v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu

1. SRN LÜCKENDORF - Gemeinde Oybin

Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod výše uvedených producentů jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znečištění, které nejsou v limitech pro jednotlivé producenty uvedeny, platí limity jako pro běžné producenty uvedené v kapitole 3 bod 13. U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pravidelně podle platného Plánu kontroly kvality odpadních vod, schvalovaného vedením společnosti pro každý kalendářní rok.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ

1. SRN LÜCKENDORF - Gemeinde Oybin

Druh odpadních vod: splaškové vody

Vzorkování – Petrovice - zaústění výtlačku z Německa, sléváný 24 hod po 2 hod, ze stejných objemů, 1 x měsíčně

Způsob měření množství OV: stokoměr

Max. množství vypouštěných OV: 30 000 m³/rok

Ukazatele	Koncentrace max. [mg/l]	Bilance [t/rokl]
Biochem. spotřeba kyslíku	450	30,2
Dusík celkový	170	
Fosfor celkový	20	
Amoniakální dusík	105	

9. OPATŘENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI PŘI HAVARIJNÍM NEBO MIMOŘÁDNÉM STAVU

Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli.

Provozovatel podává hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.). **Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci XVI - hlášení mimořádných událostí.**

Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník.

Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:

- plánovanou odstávkou nebo havarijní závadou ČSOV či jiného objektu na kanalizačním systému
- vniknutím látek uvedených v kapitole 3 bod 18 do kanalizace
- vniknutím zvláště nebezpečných a nebezpečných látek (kapitola 6) do kanalizace
- vniknutím ropných produktů do kanalizace
- překročením limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod
- havárií na stavební části kanalizační sítě
- závadou na zařízení
- ucpávkou na kanalizační síti
- omezením kapacity stokového systému a následným vzdouváním hladiny OV na terén
- ohrožením pracovníků kanalizační sítě
- živelní pohromou – průchodem velkých vod

Důsledkem havarijního nebo mimořádného stavu může být havárie ohrožující vodní prostředí.

Definice havárie na vodním prostředí dle vodního zákona (§ 40 zákona 254/2001 Sb.):

1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Činnost při zjištění mimořádných stavů

- v případě plánované odstávky nebo havarijní závady na ČSOV nebo jiném objektu na kanalizačním systému provozovatel požádá producenty odpadních vod o snížení množství vypouštěné vody, případně využije rezervní zařízení a zajistí opravu.
- současně je pracovník provozovatele povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba. Dle této směrnice informuje dispečink provozovatele kanalizace příslušné úřady a instituce o nastalé situaci. V případě plánovaných odstávek kratších než 24 hodin bude požádán správce toku o předběžné vyjádření a informován vodoprávní úřad elektronickou formou o mimořádné události dle uvedené směrnice. U plánovaných odstávek nad 24 hodin bude požádán správce toku a vodoprávní úřad o souhlas v dostatečném časovém předstihu.
- producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální)
- při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří, musí provozovatel zjistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k jeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajistí kontrolní vzorkování na přítoku na ČOV a na dalších místech dle uvážení pracovníků provozu kanalizací za účelem zjištění možného původce znečištění závadnými látkami. Příjemce informace (strojník, mistr) je povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost v kvalitě vypouštěné odpadní vody na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba.
- u provozovatele poškozeného zařízení je třeba zamezit dalšímu úniku nežádoucích látek do kanalizace (např. uzavřením plnicích nebo výpustních otvorů, utěsněním děr nebo trhlin v nádrži, zachycením kapalin do jiných nádob nebo přečerpáním obsahu nádrže, přechodně se uzavřou kanalizační vpusti, šachty apod.).
- v území postiženém havárií se utěsní dešťové kanalizační vpusti, pokud je to účelné
- provedou se terénní úpravy (vykopání stružek apod.), které umožní odvedení uniklých nežádoucích látek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to účelné
- k zachycení nežádoucích látek vniklých do kanalizace se umístí ve vhodných objektech kanalizační sítě (oddělovací komory, výustní objekty) norná stěna, kde dojde k zachycení většiny uniklých látek.
- odstranění ropných produktů se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem)
- provozovatel zajistí odstranění ucpávky vyčištěním šachty nebo propláchnutím tlakovou vodou. V případě, že se jedná o rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možností obtok u neprůtočného místa
- v zátopových oblastech řeší situace při zvýšené hladině toku „Povodňový plán konkrétní lokality“, po opadnutí velkých vod je nutno prověřit, případně vyčistit potrubí kanalizace

Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem.

XVI.

HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu kanalizační sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohrožení jakosti předčištěné odpadní vody, se tato skutečnost hlásí:

Provozovatel kanalizace
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

Call centrum **tel.: 840 111 111**

Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech

Policie ČR Jablonné v Podj.	tel.: 974 811 111, 487 762 333
Vodoprávní úřad Liberec	tel.: 485 244 871
Povodí Ohře s. p., Chomutov	tel.: 474 624 264, 474 624 200
ČIŽP Liberec	tel.: 485 340 888
Hasiči Česká Lípa	tel.: 950 475 111
Krajská hygienická stanice Česká Lípa	tel.: 487 820 001
ČEZ, a.s.	tel.: 840 840 840, 840 850 860
Zdravotnická záchranná služba Česká Lípa	tel.: 487 829 903

Tísňová volání:

Tísňová volání:

Číslo tísňového volání	tel.: 112
Hasiči	tel.: 150
Záchranná lékařská služba	tel.: 155
Policie ČR	tel.: 158
Městská policie	tel.: 156

10. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace (případně provozovatel na základě platného smluvního vztahu) průběžně podle stavu, respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně.

Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel dotčeného odběratele a v odůvodněných případech i místně příslušný vodoprávní úřad.

11. SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
4. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
5. Vzorový kanalizační řád zpracovaný MZe ČR
6. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
8. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů
10. TNV 75 6911 – provozní řád kanalizace

12. PŘÍLOHY

Příloha č.1: Grafická příloha